

Прайс-лист на светодиодные светильники

Действительно на 01.08.2010

Наименование	Цена, руб.
<p>Светильник EcoSpace потолочный ЛЛ-ДВО-01-045-XXXX-20X / ЛЛ-ДПО-01-045-XXXX-20X Потребляемая мощность - не более 45 Вт, световой поток - 2800+15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, световой поток - 2400+15% лм, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>	 <p style="text-align: center;">4 800</p>
<p>Светильник EcoSpace потолочный, с люминофором ЛЛ-ДВО-01-060-XXXXЛ-20X / ЛЛ-ДПО-01-060-XXXXЛ-20X Потребляемая мощность - не более 60 Вт, световой поток - 2800+15% лм, цветовая температура 3500-4600 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от +1 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику ЛВО 4x18.</p>	 <p style="text-align: center;">5 500</p>
<p>Светильник EcoWay уличный, консольный ЛЛ-ДКУ-02-095-XXXX-65Д Потребляемая мощность - не более 95 Вт, световой поток - 6800+15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 250.</p>	 <p style="text-align: center;">11 500</p>
<p>Светильник EcoWay магистральный ЛЛ-ДКУ-02-190-XXXX-65Д Потребляемая мощность - не более 190 Вт, КСС типа "Ш", световой поток - 12000+15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 400.</p>	 <p style="text-align: center;">20 500</p>
<p>Светильник EcoHome настенный ЛЛ-ДБО-03-016-XXXX-20Д Потребляемая мощность - не более 16 Вт, световой поток - 800+15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 20, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от -25 до +45°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой накаливания 100 Вт.</p>	 <p style="text-align: center;">2 400</p>
<p>Светильник EcoWay настенный ЛЛ-ДБУ-02-050-02XX-65Д Потребляемая мощность - не более 50 Вт, световой поток - 3000+15% лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур от - 45 до +50°C, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов. Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 150.</p>	 <p style="text-align: center;">5900</p>

Светильник EcoWay настенный

LL-ДБУ-02-064-02XX-65Д

Потребляемая мощность - не более 64 Вт,
световой поток - 4300+15% лм, цветовая температура 4700-6500 К,
IP 65, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температур
от - 45 до +50°С, гарантия 2 года, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.
Является заменой светильнику с лампой ДРЛ 150.



7160

XXXX - модификации светильников.

Поставщик оставляет за собой право изменения цен после 01.10.2010.

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.

Типовые условия платежа - предоплата 100%.

sales@leaderlight.ru
www.leaderlight.ru



